

強力溶着式 ロードマーキング用 プライマー 液状タイプ RM-500

アスファルト専用 路面下地処理材

容量: 1ℓ

バーナーの熱で強力に
溶着する路面標示

簡単 強力 低コスト

マスキング 不要!! ペイントタイプの6倍の強度 長持ちだから低コスト

※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。



ココがポイント
動画でチェック

ロードマーキング用プライマー
液状タイプ RM-500



4 953571 062006

火気厳禁

第4類 第一石油類
危険等級Ⅱ

成分: トルエン、キシレン、エチルベンゼン

■使用方法

1. 塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとりず。
2. ハケ、ローラー等で塗布します。・シートより2cm程度広く塗ります。
3. 塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
- ・塗り面積=3.5m²

労働安全衛生法に基づく表示

ロードマーキング用プライマー 液状タイプ

成分名

トルエン、キシレン、エチルベンゼン

火気厳禁 危険物第四類 第1石油類 危険等級Ⅱ

業務用

危険

詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。



危険有害性情報

・引火性の高い液体及び蒸気
・吸入すると有害
・皮膚刺激・眼刺激
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
・授乳中の子に害を及ぼすおそれ
・臓器(中枢神経系)の障害

・臓器(呼吸器、肝臓、腎臓)の障害のおそれ
・眠気又はめまいのおそれ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、腎臓)の障害
・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器、神経系)の障害のおそれ・水生生物に毒性
・長期継続的影響によって水生生物に有害

取扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けてください。
2. 取扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用してください。
3. 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
5. 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収してください。
6. 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
7. 中身を使いきってから産業廃棄物として処分してください。
8. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
2. 目に入った場合は、多量の水で15分以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
5. 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

指針番号

128

国連番号

1263

PL保険加入済 / 発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 静岡県豊川市御津町御幸浜一丁目1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
https://shin Fuji.co.jp/

製造元

積水樹脂株式会社

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留/シティセンター10階)
TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085

MADE IN JAPAN