Shinfuji Burner

強力溶着式 ロードマーキング用 プライマー 液状タイプ


RM-500

アスファルト専用 路面下地処理材

容量:1ℓ







※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。

ココがポイント
動画でチェック

ロードマーキング用プライマー
液状タイプ RM-500

4 953571 062006

火気厳禁

第4類　第一石油類
危険等級Ⅱ

成分: トルエン、キシレン、エチルベンゼン

■使用方法

1.塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとります。
2.ハケ、ローラー等で塗布します。·シートより2cm程度広く塗ります。
3.塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
·塗り面積=3.5m²

労働安全衛生法に基づく表示

ロードマーキング用プライマー 液状タイプ

成　分　名
トルエン、キシレン、エチルベンゼン

火気厳禁　危険物第四類　第1石油類　危険等級Ⅱ

業務用
危険

詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。



危険有害性情報

·引火性の高い液体及び蒸気　·吸入すると有害　·皮膚刺激　·眼刺激　·吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ　·アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ　·生殖能又は胎児への悪影響のおそれ　·授乳中の子に害を及ぼすおそれ　·臓器(中枢神経系)の障害　·臓器(呼吸器)の障害のおそれ　·眠気又はめまいのおそれ　·長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、腎臓)の障害　·長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(神経系)の障害のおそれ　·水生生物に毒性　·長期継続的影響によって水生生物に有害

取扱いおよび貯蔵上の注意

1.取扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けてください。
2.取扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用してください。
3.目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
4.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
5.容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収してください。
6.貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5～35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
7.中身を使いきってから産業廃棄物として処分してください。
8.シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

1.火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
2.目に入った場合は、多量の水で15分間以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
3.蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4.皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
5.誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

指針番号
128

国連番号
1263

発売元／PL保険加入済
新富士バーナー株式会社
〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL0533-75-5000　FAX0533-75-5033
https://shinfuji.co.jp/　E-mail:info@shinfuji.co.jp
R0926

製造元
積水樹脂株式会社
〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)
TEL 03-6758-1065　FAX 03-6758-1085

MADE IN JAPAN