

プライマー 液状タイプ**コンクリート路面用**※アスファルト路面には、RM-500またはRM-501、RM-503をお使いください。 **RM-502****コンクリート専用 路面下地処理材 容量: 1ℓ****バーナーの熱で強力に
溶着する路面標示****簡単**
マスキング
不要!**強力**
ペイントタイプ
の6倍の強度
※当社実験データによる**低コスト**
長持ちだから
低コスト

※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。

**ココがポイント
動画でチェック**ロードマーキング用プライマー
液状タイプコンクリート路面用 RM-502

4 953571 062204

火気厳禁**第4類 第一石油類
危険等級Ⅱ**

成分：トルエン、キシレン、エチルベンゼン、酢酸n-ブチル、アクリル酸ブチル、スチレン

■使用方法

1. 塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとります。
2. ハケ、ローラー等で塗布します。シートより2cm程度広く塗ります。
3. 塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
塗り面積=3.5㎡

**ロードマーキング用プライマー
液状タイプ コンクリート路面用**

労働安全衛生法に基づく表示

成分名

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、酢酸n-ブチル、アクリル酸ブチル、スチレン

火気厳禁 危険物第四類 第1石油類 危険等級Ⅱ

詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

業務用**危険****危険有害性情報**

・引火性の高い液体及び蒸気・皮膚刺激
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・強い眼刺激・吸入すると有害
・呼吸器への刺激のおそれ
・眠気又はめまいのおそれ
・発がんのおそれ

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ・授乳中の子に害を及ぼすおそれ・臓器の障害・眠気又はめまいのおそれ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、腎臓)の障害・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器、神経系)の障害のおそれ・水生生物に非常に強い毒性・長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

取扱いおよび貯蔵上の注意

1. 熱/火花/裸火/高温のような着火源から遠ざけてください。
2. 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用し、有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用してください。
3. 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。また妊娠中及び授乳期中には接触を避けてください。
5. 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、密閉式の容器に回収してください。
6. 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
7. 中身を使いきってから産業廃棄物として各自自治体の規則に従って処分してください。
8. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
2. 目に入った場合は、多量の水で15分間以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 皮膚に着した場合には、石鹸水で洗い落とし汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚をシャワーで洗うこと。痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
5. 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

有機溶剤中毒予防規則：第2種有機溶剤**特定化学物質障害予防規則：第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)**

指針番号
128

国連番号
1263

PL保険加入済 / 発売元

製造元

新富士バーナー株式会社**積水樹脂株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
https://shin Fuji.co.jp/

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留ビクター10階)
TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085

MADE IN JAPAN