


Shin Fuji Burner

PL保険加入済



セラミックボード

RZ-400

仕様

★ハニカム構造が炎をシャットアウト

材 質	セラミック(SiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、Li ₂ O)
みかけ気孔率	60%以上
吸 水 率	60%以上
比 重	0.9~1.1
最高使用温度	1,100℃*
サ イ ズ	66×93×厚み13mm

*セラミックの溶解温度です。

使用するバーナーの炎温度は約2,000℃~3,000℃位まで対応できます。

用途

ロウ付け、ハンダ付、彫金、模型製作、七宝焼、ガラス細工、板金加工など、あらゆるバーナー作業の作業台、遮熱板として使用します。

新富士バーナー、サポートスタンドRZ-300、カーボンプロテクターRZ-401と併用されますと、更に効果的です。

使用上の注意 ⚠️注意

1. バーナー作業時には、火花等が飛ぶことがあります。又、裏側にもある程度の熱が伝わりますので、セラミックボードは板、レンガなどの上に置いてご使用ください。カーボンプロテクターRZ-401との併用が効果的です。
2. 断熱効果を上げるため、ハニカム構造になっています。割れ易いので、落としたり衝撃を与えたりしないように注意してください。
3. 消耗品ですので、長時間使用すると性能が落ちたり割れたりすることがあります。
4. 加熱作業時、セラミックボード本体は高温になります。やけど、火災、お子様には十分注意してください。



4 953571 019406

製造発売元

新富士バーナー株式会社

本社工場: 〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000(代) FAX 0533-75-5033

