

安全のため必ずお守りください。

注意

この容器(ボンベ)は、新富士バーナー製品専用容器(ボンベ)ですから、それ以外の製品には使用しないでください。ガス漏れなどの恐れがあります。

警告

- ・容器(ボンベ)は完全に使い切ってから、他のゴミと区分して捨ててください。清掃車の火災などのおそれがあります。
- ・容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込むこと厳禁。酸欠のため窒息死します。
- ・容器(ボンベ)が40℃以上になる場所で使用しないでください。
- ・使用しない時は、容器(ボンベ)は40℃以下の温度の少ない場所にキャップをして保管してください。また容器(ボンベ)はときどき点検して錆が発生している場合にはできるだけ早く使用してください。
- ・容器(ボンベ)は器具の取扱説明書に従い正しくセットして使用してください。
- ・使用後は、必ず器具を取り外してください。
- ・容器(ボンベ)に強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。②火の中に入れないこと。③使い切って捨てること。④ガスを再充填しないこと。

高圧ガス：LPG

注意

- ・使い初めの容器(ボンベ)を使用する時や35℃以上の高温時には生ガス(気化していない白い霧状のガス)が出て炎が大きく立ち上がることがあります。その際は火のついたまま容器(ボンベ)を垂直に置き、生ガスが出なくなるまで2~3分間燃焼させてから使用してください。

可燃性ガス 有臭LPG (液化プロパン、液化ブタン)
NET 220g

- ※1 連続使用における火力低下の度合。
- ※2 国内で流通している吸収体構造・ネジ込み式のトーチ用ボンベにおいて、当社実験データにより、2005年7月1日現在。
- ※3 使い切れずにボンベ内に残存するガス。
- ※4 当社従来品RZ-850と比べて。

発売元：新富士バーナー株式会社

お客様係 TEL0533-75-5000

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3



使用器具の装着口を
ご確認のうえ、ご購入ください。

220g

ShinFuji Burner

業務用

パワーガス・プロ 業界No.1スเปック
POWER GAS PRO
RZ-860 THE BEST CHOICE FOR ANY PRO WORKERS

プロパン混入率アップによる超強火力
当社RZ-850と比較

業界NO.1スぺック 凍結解氷作業、薪や炭の火起し、ロウ付、ハンダ付、パイプ曲げ、彫金、他

全てがプロのために開発された

- ロング缶 連続使用によるトーチタンク業界最少
- 1/4インチ 最後まで業界最強クラスのバーナー持続

- 強耐圧缶 シームレス缶仕様により安全性NO.1
- 吸収体 逆さ使用可能、残カ入量業界最少
- 容量UP 50g増量、業界最大容量220g

