

Shinfuji Burner

強力溶着式 ロードマークイング用 プライマー 液状タイプ RM-500

アスファルト専用 路面下地処理材

バーナーの熱で強力に
溶着する路面標示

簡単 強力 低コスト
マスキング 不要!! ペイントタイプ の6倍の強度 長持ちだから 低コスト

※当社実験データによる

容量: 1ℓ



※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。



ココがポイント
動画でチェック

ロードマーキング用プライマー
液状タイプ RM-500



4 953571 062006

火気厳禁

第4類 第一石油類
危険等級II

成分: トルエン、キシレン、エチルベンゼン

■使用方法

- 塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとります。
- ハケ、ローラー等で塗布します。シートより2cm程度広く塗ります。
- 塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
・塗り面積=3.5m²

労働安全衛生法に基づく表示

成 分 名
トルエン、キシレン、エチルベンゼン

ロードマーキング用プライマー 液状タイプ

火気厳禁 危険物第四類 第1石油類 危険等級II

詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

業務用
危険



危険有害性情報

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| ・引火性の高い液体および蒸気 | ・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |
| ・飲み込むと有害のおそれ | ・長期ないし反復暴露による臓器(抹消神経系、中枢神経系、神経系)の障害 |
| ・皮膚刺激 | ・長期ないし反復暴露による臓器(血液)の障害のおそれ |
| ・重篤な眼への刺激 | ・水性生物に毒性 |
| ・呼吸器への刺激のおそれ | ・長期的影響により水性生物に有害 |
| ・眠気およびめまいのおそれ | |

取扱いおよび貯蔵上の注意

- 取扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けてください。
- 取扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用してください。
- 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
- 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収してください。
- 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
- 中身を使いきってから産業廃棄物として処分してください。
- シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

- 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
- 目に入った場合は、多量の水で15分間以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

指針番号
128

国連番号
1263

PL保険加入済
発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
<http://www.shinfuji.co.jp>

製造元



積水樹脂株式会社

〒105-0022
東京都港区海岸1丁目11番1号
ニューピア竹芝ノースタワー5F
TEL03-5400-1847 FAX03-5400-1804

MADE IN JAPAN