

Shin Fuji Burner


強力溶着式 ロードマーキング用 プライマー スプレータイプ RM-501

アスファルト専用 路面下地処理材

容量:420mℓ



※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。



ココがポイント
動画でチェック

ロードマーキング用プライマー
スプレータイプ RM-501



4 953571 062105

火気厳禁

成分：トルエン ノルマルヘキサン

スプレーする際は、風上から行ってください。風下に人や物など障害がないことを確認してください。塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着してください。

第4類第1石油類168ml
危険等級Ⅱ
第2種有機溶剤

品名	ロードマーキング用プライマー スプレータイプ RM-501
用途	溶着式路面標示施工時の路面下地処理
成分	トルエン ノルマルヘキサン

〈使用方法〉

- ・塗る前に、路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとります。容器を十分に振ります。
- ・路面より15cm程度離してスプレーします。シートより2cm程度広く塗ります。
- ・スプレー後は、容器を逆さにして2～3秒空吹きしてください。塗り面積=2m²

危険



〈危険有害性情報〉

- 極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●高圧容器:熱すると破裂のおそれ
- 吸入すると有害(蒸気) ●皮膚刺激 ●強い眼刺激
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●眠気又はめまいのおそれ
- 長期又は反復暴露による臓器の障害 ●水生生物に毒性

〈取扱上の注意〉

- ・**吸入・飲用不可** 人体に害がありますので吸入したり飲んだりしないでください。
- ・上記用途以外には使用しないでください。・引火性があるので、火気に近づけないでください。・容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。・噴射口の向きを確認してから使用してください。



破裂注意

〈安全対策〉

- ・使用に際しては換気を良くしてください。・手袋、保護マスクを着用してください。
- ・衣類等に付着したときは、よく洗ってください。・取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。・妊娠中、授乳期中は接触を避けてください。・一定の場所を定めて保管してください。

〈応急処置〉

- ・飲み込んだ場合は吐かせずに、口の中を十分洗浄した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・目に入った場合は水で15分以上洗浄し、速やかに医師の診察を受けてください。・皮膚についた場合は石けん水で十分に洗ってください。・大量に吸入した場合は、ただちに新鮮な空気のある場所に移し安静保温につとめ速やかに医師の診察を受けてください。

〈保管および廃棄方法〉

- ・冷暗所に保管してください。火気・熱湯・直射日光が当たる場所(特に車内)等温度が40度以上となる所や錆の発生しやすい場所・湿気の多い所・換気の悪い所には置かないでください。・子どもの手が届かない所に保管し、子どもがいたずら、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- ・廃棄の際は中身を使いきってから火気のない屋外でガスが完全になくなるまでボタンを押し、ガスを抜いてから他のゴミと区別して捨ててください。(各自治体の処理方法に従って捨ててください。)

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME



キャップ、ボタン 缶:スチール
外装フィルム

指針番号	126
国連番号	1950

PL保険加入済 / 発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
http://www.shin Fuji.co.jp

製造元



積水樹脂株式会社

〒105-0022
東京都港区海岸1丁目11番1号
ニューピア竹芝ノースタワー5F
TEL03-5400-1847 FAX03-5400-1804

MADE IN JAPAN