

Shin Fuji Burner

強力溶着式 **ロードマーキング**用**プライマー 液状タイプ****コンクリート路面用**※アスファルト路面には、RM-500またはRM-501をお使いください。 **RM-502****コンクリート専用 路面下地処理材 容量:1ℓ****バーナーの熱で強力に
溶着する路面標示****簡単**
マスキング
不要!**強力**
ペイントタイプ
の6倍の強度**低コスト**
長持ちだから
低コスト

※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。

**ヨコがポイント
動画でチェック**ロードマーキング用プライマー
液状タイプコンクリート路面用 RM-502

4 953571 062204

火気厳禁**第4類 第一石油類
危険等級II**

成分：トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン

■使用方法

1. 塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとります。
2. ハケ、ローラー等で塗布します。シートより2cm程度広く塗ります。
3. 塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
塗り面積=3.5m²

**ロードマーキング用プライマー
液状タイプ コンクリート路面用**

労働安全衛生法に基づく表示

成分名

トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン

火気厳禁 危険物第四類 第1石油類 危険等級II

詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

業務用**危険****危険有害性情報**

引火性の高い液体および蒸気・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
 飲み込むと有害のおそれ 臓器の障害(中枢神経系、視覚器、全身毒性、肝臓、腎臓、肺)
 皮膚刺激・重篤な眼への刺激・呼吸器への刺激のおそれ 脱脂およびめまいのおそれ
 水性生体毒性・吸入すると有害・飲み込んで気管に侵入すると生命の危険のおそれ
 長期ないし反復暴露による臓器の障害(中枢神経系、腎臓、肝臓、視覚器、呼吸器、神経系)

取扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けてください。
2. 取扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、脱脂ガス用マスクを着用してください。
3. 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
5. 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収してください。
6. 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
7. 保管の際は容器を密閉してください。
8. 中身を使いきってから産業廃棄物として各自自治体の規則に従って処分してください。
9. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
2. 目に入った場合は、多量の水で15分間以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落とし汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚をシャワーで洗うこと。痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
5. 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

指計番号
128国連番号
1263PL保険加入済
発売元**新富士バーナー株式会社**〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸1号地1-3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
http://www.shin Fuji.co.jp

製造元

**積水樹脂株式会社**〒105-0022
東京都港区海岸1丁目11番1号
ニュービヤ竹芝ノースタワー5F
TEL03-5400-1847 FAX03-5400-1804

MADE IN JAPAN